

ultra cut®

BOBINE 450 FTS BLANC

2 plis Gaufré collé Dévidage central

Économique et performante
Très résistante



> Utilisation

Bobine de 450 formats, 2 plis, gaufré collé. Allie performance.
Essuyage économique et à très haute résistance.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : Blanc
- Grammage par pli : 15 g/m² (NF EN ISO 12625-6)
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Gaufre collé DESL 40 pts
- Nombre de formats : 450 (XP Q34-100)
- Prédécoupe : 17 cm
- Laize : 17 cm
- Diamètre du mandrin : 61,3 mm
- Mandrin déchirable : Oui
- Diamètre bobine : 19 cm
- Origine : EU
- Écolabel : EU Écolabel : FR/004/005

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Coefficient d'absorption : 4,5-5 g/g (NF EN ISO 12625-8)
- Absorption/feuille : 8,5 g (NF EN ISO 12625-8)
- Allongement longitudinal : 11 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : > 450 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : > 70 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : > 210 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : > 35 N/m
- Taux de blancheur : >= 81 %

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Welcome Welcome



470500



470501

> Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Bobine

Polyfilm

6 bobines

57 x 38 x 18,3 H

2,64 kg

470024A

Tolérance +/- 5 % poids/mesures. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE