

Frankotex HCR

Renforteur spécial avec des additifs antistatiques, apprêtants et désodorisants pour l'emploi dans les machines de nettoyage à sec à solvants hydrocarbures

Propriétés:

Frankotex HCR est un renforteur à multiples effets pour l'emploi dans les machines de nettoyage à sec à solvants hydrocarbures.

Frankotex HCR peut être utilisé dans tous les solvants hydrocarbures recommandés pour le nettoyage à sec.

Frankotex HCR ne contient pas desolvants hydrocarbures chlorés, son point d'éclair étant 59 °C.

Frankotex HCR contient des tensioactifs anioniques et non-ionogènes, des substances bactéricides, des composants antistatiques et apprêtants ainsi que desodoriférants.

Frankotex HCR donne d'excellents effets de nettoyage en cas de salissures maigres et pigmentaires, même sans addition d'eau, une bonne élimination des taches, rend les couleurs brillants et évite sûrement le grisage.

Frankotex HCR donne un agréable toucher aux textiles traités et conserve leur qualités-porter d'origine. Les bains de **Frankotex HCR** sont filtrables et distillables sans problème.

Frankotex HCR est spécialement approprié pour l'emploi dans tous les systèmes de dosage automatique; il est bien compatible avec le prédétachant **Polysol KVV** et les détachants spéciaux **Solvex 1/2/3** qui se rincent bien dans le **Frankotex HCR**.

Frankotex HCR - dilué avec du solvant HC en rapport de 1 : 1 - se prête spécialement au prédétachage des taches tenaces, dissolvant les taches grasses et maigres.

Emploi:

Concentration de base:

2 - 4 ml Frankotex HCR
par litre de solvant (contenu du bain et filtre)

Rajout:

0,5 à 1 % du poids de chargement
de la machine de nettoyage à sec

selon le genre et le degré de salissure des textiles

En cas de procédé à deux bains, ajouter au deuxième bain.