

CA330



SPECIFICATIONS TECHNIQUES		CA 330	CA 330 PUMP
Tension / Fréquence	V/Hz	230/50	230/50
Puissance Nominale	W	750	750 + 26
Classe de protection	I à III	I	I
Largeur Travail	mm	330	330
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	900/2	900/2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	650	650
Pression Brosseage	g/cm ²	290	100 - 250
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	68	68
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h	1020/510	1020/510
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	1,7/1,7	4/1,7
Dimensions Lxlxh	cm	38x44x21	38x44x21
Poids à vide / en ordre de marche	kg	23,5	25
Longueur Câble	m	12	12

Désignation

Référence

Equipement(s) standard(s)

LAVEUSE à conducteur accompagnant CA 330 - 2 réservoirs, 2 brosses nylon

FR1512413200

LAVEUSE à conducteur accompagnant CA 330 PUMP (version "Pulvérisation") - 2 réservoirs, 2 brosses nylon, réservoir 4 litres

FR1512413200P

Accessoire(s)

Chariot de transport

FR1555053395

Accessoire(s) CA330

Brosse nylon douce moquette - à commander par 2

FR1555900131

Brosse nylon - à commander par 2

FR1555900130

Brosse nylon dure - à commander par 2

FR1555900089

Brosse latérale

FR1555900132

Brosse pour escalator - à commander par 2

FR1555900090

Kit réservoir 4L

FR1555900307