

ultra cut®

BOBINE 450 FTS BLANC

2 plis - gaufré collé 19,6 x 30 cm

Dévidage central
Papier d'essuyage prédécoupé



> Utilisation

Papier d'essuyage haute résistance, économique, bobine de 450 formats, 2 plis, gaufré collé. Très absorbant. CERTIFIÉ ECOLABEL et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : Blanc
- Grammage : 17 g/m² (ISO 12625-6)
- Nombre de plis : 2 plis
- Gaufré-collé : oui
- Laize : 196 mm (XP Q34-100)
- Prédécoupe : 300 mm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin déchirable : 60 mm
- Mètres : 135 m (XP Q34-100)
- Nombre de formats : 450 fts (XP Q34-100)
- Origine : EU
- Écolabel : IT/004/008

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Coefficient d'absorption : 4,5 g/g (ISO 12625-8)
- Absorption/feuille : 8,6 g (ISO 12625-8)
- Allongement longitudinal : 12,00 % (ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : 470,00 N/m (ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 80,00 N/m (ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 230,00 N/m (ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 40,00 N/m (ISO 12625-4)
- Taux de blancheur : 83,00 % +/- 2 %
- Azurant optique : Non
- Taux de cendre : 0,2 % (NFT 12-026)

Produite dans une usine ISO 9001-14001-45001

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 470012



> Précautions d'emploi

Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

Conditionnement
Colis
Colis dimensions extérieures (cm)
Poids brut
Code produit

Bobine

Polyfilm
6 bobines
20 x 38 x 57 H
5,200 kg
470016

401002



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C130680



Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE